USO INTERNO SUJETO A VALIDA

GAMA SUPERIOR

Defender Plus

Puerta acorazada premium de gama superior pensada para cliente exigente y canal profesional que necesita antiefracción, confort acústico y un plus de cierre y configuración.

MARCADO	SEGURIDAD	NORMATIVA
CE	RC3	UNE-EN 1627:2021



Lectura tecnica rapida

Ficha técnica del modelo Defender Plus construida con la información validada del producto. El documento ya comunica normativa, seguridad y equipamiento diferencial del modelo.

SEGURIDAD	RESIST. ACÚSTICA
Antiefracción	38 dB

MEDIDAS	CIERRE
Gran variedad estandar	Doble cerradura

CONSTRUCCION BASE

- Premarco de acero zincado de 20/10 con garras de fijacion y orificios para taco químico.
- Marco de acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster para exteriores, en acabados antracita y blanco.
- Hoja compuesta por chapa de acero zincado de 8/10 y 5 omegas verticales de refuerzo de 8/10.
- Aislamiento acústico resuelto con doble goma en hoja y marco, relleno interior de lana de roca (acústico y térmico) y umbral automático inferior.
- Carenado tipo Graffa en perfil de aluminio.

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

PREMARCO	Acero zincado de 20/10 con garras de fijacion y orificios para taco químico.
MARCO	Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster para exteriores, acabado antracita o blanco.
CERRADURA	Cerradura doble con multipunto de engranajes, 4 bulones de 35 mm (diametro 18) y un punto extra de segunda cerradura. Sistema de doble desviador.
CILINDRO	Dos cilindros con variedad de configuración.
PROTECCIÓN	Escudo antitaladro, tornillos antisuccion y dispositivo de ajuste en resbalon.
BISAGRAS	Regulables en los cuatro sentidos.
HERRAJE	Modelo AcoraDoor para exterior e interior en bronce, plata o negro.

ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA

HOJA ACORAZADA

MARCO Y CIERRE

CONFIGURACION COMERCIAL

ACABADOS Y VARIANTES